



BORMA WACHS[®]
Wood Professional Cosmetics



Техническая спецификация

FIBER REINFORCED WOOD FILLER

Шпаклевка водная усиленная

Описание:

Акриловая шпаклевка с наполнителем из особых очень эластичных волокон, которые практически исключают усадку. Отличная адгезия, не выделяется в виде пятна при морении. Легко шлифуется.

Физико-химические свойства:

Внешний вид:	паста
Цвет:	Соответствует упаковке
Запах:	Без запаха
Плотность:	1.750 гр./л.
Разведение:	Водоразбавимая (готова к применению)
Время сушки:	6-8 часов при нормальной влажности. покраска возможна спустя 24 часа.
Заполняющая способность:	up to 15 мм
Шлифовка:	Отлично

Способ применения:

Материал готов к применению, наносится при помощи шпателя непосредственно на поврежденный участок поверхности, время сушки 6-8 часов. Отшлифуйте излишки материала, затем возможно окрашивание, тонирование или обработка воском.

Хранение:

Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке, при плотно закрытой крышке в специальных складских помещениях при умеренных температурах.

Упаковка:

Материал представлен в упаковках объемом 250 гр. (125 мл.), 500 гр. (250 мл.), 01 кг. (500 мл.), 0,5 кг (2 500 мл.).

Внимание:

Технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.