



## Техническая спецификация

# OIL HARDENER

## Отвердитель для масла

### Описание:

Специальный отвердитель для масла, позволяет ускорить время высыхания. Для профессионального применения.

### Физико-химические свойства:

<b>Внешний вид:</b>	Жидкость
<b>Цвет:</b>	С фиолетовым оттенком
<b>Запах:</b>	Типичный
<b>Плотность:</b>	0,80 ±0,02 кг/л.
<b>Вязкость:</b>	9" ±1 (По чаше Форда 4, 20°C)
<b>Растворимость:</b>	В обычных органических растворителях

### Способ применения:

Материал готов к применению. Когда процесс сушки масла увеличивается благодаря погодным условиям (низкий воздухообмен, высокая влажность), а также благодаря высокому содержанию пигментов (более 25% от объема), возможно избежать увеличения времени сушки масел Borma Wachs.

При необходимости, добавьте от 3 до 6% по отношению к весу специального отвердителя HARDENER в масло, затем хорошо перемешайте и наносите обычным способом.

Добавление отвердителя HARDENER не влияет на изменению цвета.

### Хранение:

Рекомендуется хранение в прохладном, хорошо вентилируемом месте, храните контейнер с плотно закрытой крышкой. Хранение вдали от источников тепла, огня, искр и других источников воспламенения.

### Упаковка:

Материал представлен в упаковке объемом 1 л и 5 л.

### Внимание:

Технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.

