



BORMA WACHS[®]

Wood Professional Cosmetics



Техническая спецификация

MORDANT ACTIVE STAIN CONCENTRATES

Концентрат для создания специальных эффектов

Описание:

Концентрат морилки-протравы Mordant Active Stain Concentrates представляет собой дисперсию красителя в водной среде и предназначен для окрашивания древесины распылением или кистью. Материал прекрасно подчеркивает текстуру древесины на хвойных породах, может добавляться в специальное связующее на водной основе TP 1050. В этом случае эффект воздействия материала будет существенно увеличен, а цвет будет долговечным.

Смешанное с состаривающим составом для древесины Antix 2008 или щелочным раствором для твердых пород дерева HARD WOOD LYE позволяет получить прекрасные оттенки в винтажном стиле. После высыхания, изделие может быть покрыто слоем лака, масла или воска.

При помощи программы колеровки Borma Coloroil System, можно получить все цвета данного концентрата морилки-протравы из ассортимента Borma Wachs, указанных в цветовой карте.

Физико-химические свойства:

Состав:	органические и неорганические красители в водной дисперсии
Внешний вид:	жидкость
Цвет:	Соответствует этикетке
Сухой остаток:	9-10 % (в зависимости от цвета)
Разбавление:	Водоразбавимый катализатор TP1050, восковая морилка - протрава CW9000, Вода
Доступные цвета:	Yellow CW300, Blue CW400, Black CW600, Red CW800, White CW500

Способ применения:

Описание: Для колеровки специального связующего TP 1050 и средства для старения древесины Holz Antix 2008

Применение: для получения винтажных эффектов на лиственнице и дубе рекомендуется добавить данный концентрат в специальное связующее TP 1050 в следующей пропорции:

Концентрат - 100 г.

Связующее TP1050 -1л.

Вода - 0,5 л.

Для получения античных эффектов на лиственнице и дубе рекомендуется добавить данный концентрат в средство для старения древесины Holz Antix 2008 в следующей пропорции:

Концентрат - 100 г.

Средство для старения Holz Antix 2008 -1 л.

Вода - 0,5 л.

В чистом виде концентрат не используется.

Нанесите распылением или кистью, не рекомендуется наносить материал в избытке, и использовать ткань. Оставьте материал для воздействия на 6-8 часов, если желаемый эффект/результат достигнут, нанесите масло или воск ассортимента Borma oils в качестве финишного покрытия.

Хранение:

Рекомендуется хранение в прохладном, хорошо проветриваемом помещении, в плотно закрытой таре. Хранить вдали от источников тепла, огня, искр и других источников воспламенения. Предохранять от замерзания.



BORMA WACHS[®]

Wood Professional Cosmetics

Упаковка:

Материал представлен в пластиковых бутылках объемом 1 л., 5 л.

Внимание:

Технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.